

Новости



НИЗКОВОЛЬТНАЯ АППАРАТУРА

Дата выпуска 21 сентября, 2007 года

Новый продукт: Универсальный Терморегулятор в серии ЭУИ АББ «PLUS»

Стараясь удовлетворить самые высокие требования потребителей с сфере управления комфортом, компания АББ выпускает на российский рынок уникальный продукт – Универсальный Терморегулятор в серии электроустановочного оборудования – «PLUS».

- **Два режима работы.**

Новый Универсальный Терморегулятор может работать в двух режимах:

1. Комнатный терморегулятор (измеряет температуру воздуха в помещении).
2. Терморегулятор для тёплых полов (с датчиком температуры для тёплых полов).

- **Удобство и простота управления.**

Управление терморегулятором просто, удобно и интуитивно понятно.

- **Работа в экономичном режиме.**

Новый Универсальный Терморегулятор может работать в экономичном режиме (например в ночное время).

- **Классический европейский дизайн.**

Серия электроустановочных изделий серии PLUS отличается классическим европейским дизайном, вот почему новый Универсальный Терморегулятор замечательно впишется практически в любой интерьер квартиры или офиса, небольшой гостиницы и дачного дома, а обилие цветовых решений поможет подчеркнуть интерьер или ярко выделить его элементы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряжение:	230 В AC ($\pm 10\%$), 50 Гц
Диапазон температур:	приблизительно от +13 до +27 °C (пр. от +15 до +48 °C) ^{*)}
Температурное затухание:	пр. 2 до 8 °C (пр. от 4 до 16 °C) ^{*)}
Чувствительность:	пр. $\pm 0,25$ °C (пр. $\pm 0,5$ °C) ^{*)}
Выходное реле:	реле (беспотенциальный переключающий контакт)
Коммутационный ток:	макс. 8 А / 230 В AC, cos ϕ 1
Предвключенная защита:	макс. 10 А
Клеммы крепления:	винтовые, макс. 2,5 мм ² (1,5 мм ² у клемм 1 и 2)
Защита корпуса:	IP 20 (согласно EN 60529)
Рабочая температура:	от 0 °C до +50 °C
Температурная стабилизация:	мин. через 1 час после подключения к сети

^{*)} ... действительно при подключении датчика 3292U-A90100