Сдержанный стиль и четкость структуры.

Серия carat® – дизайнерское решение для самых взыскательных. Четкие линии и натуральные материалы подчеркивают изысканность формы. Выключатель серии carat® – это не просто выключатель, это неотъемлемая часть благородного дорогого интерьера, украшающая его.



Бронза



Сталь



Хром



Золото



Стекло белое

Материал накладки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.





Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками повышенной эффективности. Цвет: Стекло черное.



Упаковка Упаковка Продукт Арт № Номер заказа Продукт Арт № Номер заказа



клавиша без окна для символа, без маркировки

исполнение: для скрытой установки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки

81	антрацит/черный	1786-81	1751-0-2926	10/100
82	саванна/слонова	Я		
	КОСТЬ	1786-82	1751-0-2741	10/100
84	давос/белый	1786-84	1751-0-2749	10/100



клавиша с маркировкой с красной линзой

исполнение: для скрытой установки для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей

	антрацит/черны		1751-0-2927	10
82	саванна/слонов	ая		
	КОСТЬ	1788-82	1751-0-2742	10
84	давос/белый	1788-84	1751-0-2750	10/100



клавиша

исполнение: для скрытой установки для выключателй, переключателей, проходных выключателей, кнопок, контрольных переключателей с красной линзой

	антрацит/черный саванна/слонова		1751-0-2928	10
84	кость	1789-82	1751-0-2813	10
	давос/белый	1789-84	1751-0-2814	10/100



клавиша

без окна для символа, без маркировки

исполнение: для скрытой установки для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки

антрацит/черны саванна/слонов		1751-0-2930	10
кость	1785-82	1751-0-2744	10/100
давос/белый	1785-84	1751-0-2752	10/100



клавиша

исполнение: для скрытой установки с символом "свет" для механизмов кнопок для скрытой установки

антрацит/черный саванна/слоновая		1751-0-2931	10
кость	1789 LI-82	1751-0-2745	10
давос/белый	1789 LI-84	1751-0-2753	10/100



центральная плата

исполнение: для скрытой установки для карточного выключателя для механизма 2025 U подходит для карт размером 54×86 мм паз для карты может подсвечиваться

	антрацит/черный саванна/слонова		1710-0-3639	10
	кость	1792-82	1710-0-3640	10
84	давос/белый	1792-84	1710-0-3641	10



клавиша

исполнение: для скрытой установки с символом "звонок для механизмов кнопок для скрытой установки

	антрацит/черны саванна/слонова		1751-0-2932	10
	кость	1789 KI-82	1751-0-2746	10
84	давос/белый	1789 KI-84	1751-0-2754	10



открытый для красной линзы выключателя со шнурком без фиксации

исполнение: для скрытой установки для выключателей со шнурком без фиксации 2020/xx US

81	антрацит/черны	й 1720-81	1731-0-1914	10
82	саванна/слонов	ая		
	кость	1720-82	1731-0-1915	10
84	давос/белый	1720-84	1731-0-1916	10



клавиша

исполнение: для скрытой установки с символом "ключ" для механизмов кнопок для скрытой установки

81 82	антрацит/чернь саванна/слонов		1751-0-2933	10
	кость	1789 TR-82	1751-0-2747	10
84	давос/белый	1789 TR-84	1751-0-2755	10



центральная плата

для усилителя мощности

исполнение: для скрытой установки для механизма усилителя 6594 U для EIB-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01

	антрацит/черны саванна/слонов		6599-0-2882	10
	кость	6541-82	6599-0-2832	10
84	давос/белый	6541-84	6599-0-2835	10



с полем для надписи

исполнение: для скрытой установки со световодом для равномерной подсветки надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой

размер поля для надписи 59,7 х 11,7 мм

81 82	антрацит/черны		1731-0-1552	10
84	кость	1764 NLI-82	1731-0-1876	10
	давос/белый	1764 NLI-84	1731-0-1877	10/100





центральная плата 1)

с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки

исполнение: для скрытой установки для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 и 6520 U

	антрацит/черный саванна/слонова		6599-0-2880	10
	КОСТЬ	6540-82-101	6599-0-2830	10/100
84	давос/белый	6540-84-101	6599-0-2833	10/100

1) запасная лампа арт. 3856







сенсор комфортного выключателя Busch 1) с ориентирующим светом.

исполнение: для скрытой установки для 2-проводного механизма 6815 U устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение.

устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение.

устанавливаемый режим: автоматический автоматическое (на основании движения) включение и выключение

Постоянная возможность управления кнопкой. Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин

Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами.

защита от ложного срабатывания на животных, защита от ложного срасов въвания на животных, зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м угол расхождения лучей: 170 °

пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , 1000 Люкс

высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

LIC	סר	ш	ш	KA	

антрацит/чернь саванна/слонов		6800-0-2284	1/10
кость	6815-82	6800-0-2285	1/10
давос/белый	6815-84	6800-0-2286	1/10

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно



ИК-приемник

с маркировкой, с подсветкой

исполнение: для скрытой установки усилитель мощности для универсальных светорегуляторов 6593 U и 6591 U-101, для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для механизма универсального серийного реле Busch

для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101 возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-хх/6021-хх

	антрацит/черный 6066-81 саванна/слоновая		6020-0-1379	1/10
84	кость	6066-82	6020-0-1332	10/10
	давос/белый	6066-84	6020-0-1334	1/10



ИК-приемник 1)

с маркировкой, с подсветкой

исполнение: для скрытой установки для механизмов универсального реле 6401 U-10х и 2-х канального универсального реле 6402 U возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-xx/6021-xx

81	антрацит/чернь	й 6067-81	6020-0-1380	1/10
82	саванна/слонов	ая		
	кость	6067-82	6020-0-1333	1
84	давос/белый	6067-84	6020-0-1335	1

1) механизм светорегулятора 6550 U-ххх не имеет подсветки





8

8

8

клавиша 1) 2) 3)

с лампой подсветки

исполнение: для скрытой установки для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного светорегулятора 6560 U-101, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U-10x, 2-х канального универсального реле 6402

31 32	антрацит/черный саванна/слонова:		6599-0-2881	1/10
0.4	кость	6543-82-101 6543-84-101	6599-0-2831 6599-0-2834	1/10 1/10
54	давос/белый	6543-84-101	0599-0-2834	1/10

1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-ххх 2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-ххх без подсветки 3) лампа для замены арт. 3857



клавиша

с лампой подсветки

исполнение: для скрытой установки для 2-х канального светорегулятора 6565 U



НОВИНКА

	антрацит/черный саванна/слонова:		6599-0-2906	1/10
84	кость	6545-82	6599-0-2907	1/10
	давос/белый	6545-84	6599-0-2908	1/10



клавиша

с маркировкой

исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2000/4 U и 2020/4 US

	антрацит/черны саванна/слонов		1751-0-2934	10
	кость	1785 JA-82	1751-0-2748	10
84	давос/белый	1785 JA-84	1751-0-2756	10/100



центральная плата

с поворотной ручкой, с маркировкой

исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U

	антрацит/черны саванна/слонов		1710-0-3623	10
	КОСТЬ	1740-82	1710-0-3154	10
84	давос/белый	1740-84	1710-0-3172	10/100



центральная плата

с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки

для переключателя на три положения с нулевым положением для механизма 2710 U

	антрацит/черны саванна/слонова	й 2542 DR/01-81 эя	1710-0-3644	10
	кость	2542 DR/01-82	1710-0-3645	10
84	лавос/белый	2542 DR/01-84	1710-0-3646	10





центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой

исполнение: для скрытой установки для переключателя на три положения без нулевого положения для механизма 2710/1 U

	антрацит/черный		1710-0-3649	10
82	саванна/слоновая	₹		
	КОСТЬ	2542 DR/02-82	1710-0-3650	10
84	давос/белый	2542 DR/02-84	1710-0-3651	10



центральная плата

исполнение: для скрытой установки для механизма таймера обратного отсчета 6465 U

81	антрацит/черны	й 1773-81	1753-0-9906	10
82	саванна/слонов	ая		
	кость	1773-82	1753-0-9907	10
84	давос/белый	1773-84	1753-0-9908	10



центральная плата

исполнение: для скрытой установки для механизма таймера обратного отсчета 6465 U (открыта только кнопка Старт/Стоп)

81	антрацит/чернь	ій 1773/10-81	1753-0-9911	10
82	саванна/слонов	ая		
	кость	1773/10-82	1753-0-9912	10
84	давос/белый	1773/10-84	1753-0-9914	10



центральная плата 1) с полем для надписи

исполнение: для скрытой установки

с маркировкой

для выключателя с ключом и выключателя жалюзи с/без фиксации

для механизмов 2733 USL-101 и 2712/2713/2722/2723 USL-101

81	антрацит/черный	1755 SL/PZ-81-101	1710-0-3626	10
82	саванна/слонова	Я		
	КОСТЬ	1755 SL/PZ-82-101	1710-0-3157	10
84	давос/белый	1755 SL/PZ-84-101	1710-0-3175	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script



центральная плата

исполнение: для скрытой установки для элемента управления с памятью 6457

	антрацит/чернь саванна/слонов		1724-0-4251	10
	кость	1773 JA-82	1724-0-2757	10
84	давос/белый	1773 JA-84	1724-0-2760	10

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



клавиша

исполнение: для скрытой установки для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для базового механизма жалюзи 6418 U для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U

		НОВИНКА		
81	антрацит/чернь	ый 6430-81-102	6430-0-0326	1/10
82	саванна/слонов	зая		
	КОСТЬ	6430-82-102	6430-0-0327	1/10
84	давос/белый	6430-84-102	6430-0-0329	1/10



центральная плата

исполнение: для скрытой установки для механизма датчика силы ветра и освещенности ... 6480 U-10x

	антрацит/черный саванна/слоновая	1775 S/W-81-101	1710-0-3625	10
84	кость	1775 S/W-82-101	1710-0-3156	10
	давос/белый	1775 S/W-84-101	1710-0-3174	10



центральная плата

исполнение: для скрытой установки для комфортного элемента управления таймером

для стандартного элемента управления таймером 6456

		НОВИНКА		
81	антрацит/черны	й 6435-81	6430-0-0303	10
82	саванна/слонова	an R		
	КОСТЬ	6435-82	6430-0-0304	10
84	давос/белый	6435-84	6430-0-0306	10



центральная плата 1) 2)

исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для светодиодных индикаторов режима работы с/у.

для механизма 2062 U

Размер информационного поля 43 х 43 мм

	антрацит/чернь саванна/слонов		1731-0-1921	1
	кость	1716-82	1731-0-1922	1
84	давос/белый	1716-84	1731-0-1923	1

- 1) К накладке прилагаются 46 различных надписей и символов. 2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script



заглушка с суппортом

исполнение: для скрытой установки

	антрацит/черны		1710-0-3612	10
	КОСТЬ	1742-82	1710-0-3143	10
84	давос/белый	1742-84	1710-0-3161	10/100



Продукт Упаковка Арт № Номер заказа



центральная плата 1) с суппортом

исполнение: для скрытой установки

с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной

	антрацит/черны саванна/слонова		1710-0-3614	10
84	кость	1749-82	1710-0-3145	10
	давос/белый	1749-84	1710-0-3163	10/100

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)



центральная плата

исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6) Ackermann (WAEGV 8 EKR/EK) BTR (UAE design и IAE design) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом с полем для надписи

размер поля для надписи 60,2 х 9,2 мм

81	антрацит/чернь	ій 1803-81	1710-0-3616	10
82	саванна/слонов	ая		
	кость	1803-82	1710-0-3147	10
84	давос/белый	1803-84	1710-0-3165	10/100



центральная плата

с полем для надписи

2 поста

исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE Ackermann (WAEGV 8/8 EKR/EK) AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) cti (cti-wire 2.8 кат.6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом

	антрацит/чернь саванна/слонов		1710-0-3615	10
	КОСТЬ	1803-02-82	1710-0-3146	10
84	давос/белый	1803-02-84	1710-0-3164	10/100

размер поля для надписи 60,2 х 9,2 мм



центральная плата

исполнение: для скрытой установки для механизмов ТАЕ для механизмов UAE/TAE для розетка для громкоговорителя Подходит для арт. № 0247 и 0248. для перенапряжения и розеток для громкоговорителя 0247, 0248

	антрацит/черны саванна/слонова		1710-0-3613	10
Ω/Ι	кость давос/белый	1766-82 1766-84	1710-0-3144 1710-0-3162	10/100 10/100
04	давослоелый	1700-04	1/10-0-3102	10/100



центральная плата 1) с суппортом

исполнение: для скрытой установки с двумя разъемами для громкоговорителя с винтовыми клеммами

сечение кабеля до 4 мм² (жесткий)

81 82	антрацит/черны саванна/слонов		1723-0-0253	10
84	кость	1751-82	1723-0-0239	10
	давос/белый	1751-84	1723-0-0240	10/100

1) Другие розетки для громкоговорителя см. с. 185





центральная плата

исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для телефонных розеток (VDo). Возможно одиночное и двойное подключение.

81	антрацит/черны	й 1745-81	1710-0-3624	10
82	саванна/слонова	я		
	КОСТЬ	1745-82	1710-0-3155	10
84	давос/белый	1745-84	1710-0-3173	10



центральная плата 1) 2)

2 гнезда

исполнение: для скрытой установки радио/ТВ/спутник соотв. DIN 45330 для стандартных антенных розеток центральное крепление винтом МЗ

	антрацит/чернь саванна/слонов		1724-0-4252	10
	КОСТЬ	1743-82	1724-0-2758	10
84	давос/белый	1743-84	1724-0-2774	10/100

третье отверстие пробивается механизмы антенных розеток см. стр. 187.



центральная плата 1)

с полем для надписи

исполнение: для скрытой установки со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818 размер поля для надписи 60.2×9.2 мм

	антрацит/черны		1710-0-3627	10
	кость	1800-82	1710-0-3158	10
84	давос/белый	1800-84	1710-0-3176	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script



центральная плата с накладкой 50 х 50 мм

исполнение: для скрытой установки для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм Ackermann, AMP, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.

81	антрацит/черны	й 1746/10-81	1710-0-3628	10
82	саванна/слонова	R		
	КОСТЬ	1746/10-82	1710-0-3521	10
84	давос/белый	1746/10-84	1710-0-3522	10



центральная плата

исполнение: для скрытой установки с откидной крышкой для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 х 50 мм, например, фирм Ackermann, AMP, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д

81	антрацит/чернь	ıй 1746-81	1710-0-3618	10
82	саванна/слонов	ая		
	КОСТЬ	1746-82	1710-0-3149	10
84	давос/белый	1746-84	1710-0-3167	10





центральная плата с суппортом

исполнение: для скрытой установки соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329 для разъемов с резьбовым креплением М 16х0,75 (крепится в цоколе) диаметр разъемов 6, 8, 18 мм

81	антрацит/черны	й 1748-81	1710-0-3654	10
82	саванна/слонова	ая		
	кость	1748-82	1710-0-3655	10
84	давос/белый	1748-84	1710-0-3656	10



центральная плата с суппортом

исполнение: для скрытой установки для разъемов BNC и TNC диаметр разъемов 6, 8, 18 мм

трацит/черный	1750-81	1710-0-3617	10
ванна/слоновая	1		
СТЬ	1750-82	1710-0-3148	10
вос/белый	1750-84	1710-0-3166	10
	занна/слоновая сть		занна/слоновая сть 1750-82 1710-0-3148



розетка для выравнивания потенциалов 2 поста

исполнение: для скрытой установки без распорок

для кабелей сечением до 1 \times 6 мм^2 и 4 \times 2,5 мм^2 (DIN/IEC 601 часть 1, VDE 0750 часть 1 12.91) Клеммные винты соотв. DIN 42801.

81	антрацит/чернь	ій 2095 UC-81	2495-0-0084	10
82	саванна/слонов	ая		
	кость	2095 UC-82	2495-0-0085	10
84	давос/белый	2095 UC-84	2495-0-0086	10



центральная плата

с суппортом

исполнение: для скрытой установки с винтовым креплением крепление центральной гайкой для сигнальных устройств диаметром 22,5 мм

	антрацит/черны саванна/слонова		1724-0-4254	10
	кость	2533-82	1724-0-4255	10
84	давос/белый	2533-84	1724-0-4256	10



центральная плата 1)

с суппортом

исполнение: для скрытой установки для коммуникационных разъемов с полем для надписи 60.2×10.2 мм без распорок

	антрацит/черны саванна/слонова		1724-0-4253	10
	кость	1758-82	1724-0-2759	10
84	давос/белый	1758-84	1724-0-2761	10/100

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



розетка SCHUKO® 1)

исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами

номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А

	антрацит/чернь саванна/слонов		2011-0-3801	10/100
	кость	20 EUC-82	2011-0-3721	10/100
84	давос/белый	20 EUC-84	2011-0-3725	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



розетка SCHUKO^{® 1})²)

. с защитными шторками

исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами

номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А

81	антрацит/черный	20 EUCKS-81	2013-0-5265	10
82	саванна/слонова	Я		
	КОСТЬ	20 EUCKS-82	2013-0-5244	10/100
84	давос/белый	20 EUCKS-84	2013-0-5245	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) розетка SCHUKO $^{\oplus}$ с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"



розетка SCHUKO® 1)

с крышкой

исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами

с откидной крышкой (фиксируется в открытом

положении)

номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А

	антрацит/черный саванна/слонова		2018-0-1486	10
84	кость	20 EUK-82	2018-0-1465	10
	давос/белый	20 EUK-84	2018-0-1467	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



розетка SCHUKO® 1)

с полем для надписи

исполнение: для скрытой установки

размер поля для надписи 60,2 х 9,2 мм номинальное напряжение: 250 B~ номинальный ток: 16 A

81 82	антрацит/чернь саванна/слонов		2011-0-3802	10
84	кость	20 EUN-82	2011-0-3726	10
	давос/белый	20 EUN-84	2011-0-3727	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные





Busch-Protector®, розетка SCHUKO® 1) с защитой от перенапряжения

исполнение: для скрытой установки

со встроенным и внешним сигнальным контактами, $I_{SN} = 5 \text{ kA}$

для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.)., эффективно уменьшает перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и розетками SCHUKO®,

Класс проверки разрядника: классификация Тур 2 номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А

81	антрацит/черный	2310EUGL/VA-81-11	2011-0-3830	1
82	слоновая кость	2310EUGL/VA-82-11	2011-0-3831	1
84	белый	2310EUGL/VA-84-11	2011-0-3833	1

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



розетка SCHUKO^{® 1}) ²) ³) с маркировкой "EDV"

исполнение: для скрытой установки

с безвинтовыми клеммами

2P+E

с защитными шторками

номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А

81	антрацит/черны	й 20 EUCKS/DV-81	2013-0-5266	10
82	саванна/слонова	ая		
	КОСТЬ	20 EUCKS/DV-82	2013-0-5267	10
84	давос/белый	20 EUCKS/DV-84	2013-0-5268	10

клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные розетки SCHUKO® красного цвета, см. раздел Reflex SI розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защито от детей"



центральная плата

исполнение: для скрытой установки для терморегулятора для механизма 1082 UF

	антрацит/чернь саванна/слонов		1710-0-3619	10
	КОСТЬ	1782-82	1710-0-3150	10
84	давос/белый	1782-84	1710-0-3168	10



центральная плата

исполнение: для скрытой установки для терморегулятора с таймером для механизмов 1080 U и 1080 UF

	антрацит/чернь саванна/слонов		1710-0-3620	10
	кость	1780-82	1710-0-3151	10
84	давос/белый	1780-84	1710-0-3169	10



центральная плата

для комнатного терморегулятора с нормальнозакрытым контактом

исполнение: для скрытой установки для терморегуляторов 1094 U, 1097 U

81 82	антрацит/чернь саванна/слонов		1710-0-3629	10
	кость	1794-82	1710-0-3543	10
84	давос/белый	1794-84	1710-0-3544	10





центральная плата

для комнатного терморегулятора с нормальнозакрытым контактом

исполнение: для скрытой установки с переключателем экономичного режима для терморегуляторов 1095 U, 1096 U

	антрацит/черны		1710-0-3630	10
82	саванна/слонова	R		
	КОСТЬ	1795-82	1710-0-3568	10
84	давос/белый	1795-84	1710-0-3569	10



датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1)

с селективной линзой

исполнение: для скрытой установки для механизмов 6804 U-10x/6401 U-10x/6593 U/6805 U/ 6812 U-10x/6402 U.

защита от ложного срабатывания на животных. с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со

светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с,

плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами,

зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м угол расхождения лучей: 180 $^\circ$ пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс

высота установки: 0,8 м - 1,2 м

класс защиты датчика: ІР 20

рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

	антрацит/черны саванна/слонов		6800-0-2268	1
	КОСТЬ	6800-82-104	6800-0-2099	1/10
84	давос/белый	6800-84-104	6800-0-2101	1/10

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно



датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) 2)

с мультилинзой

исполнение: для скрытой установки для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли,

для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U

с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя),

функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112

сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с,

зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м

угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20

рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

81 82	антрацит/чернь саванна/слонов	ій 6800-81-104М ая	6800-0-2269	1
84	кость	6800-82-104M	6800-0-2100	1
	давос/белый	6800-84-104M	6800-0-2102	1/10

положение при монтаже: движковый выключатель вверху

2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Другие механизмы и цокольные пластины для систем связи и передачи данных вы найдете в главе

Системы связи на с. 182-202.





рамка 1) 1 пост

исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки

810 белое стекло	1721-810	1754-0-4250	1
821 бронза	1721-821	1754-0-4258	1
860 сталь	1721-860	1754-0-4254	1
825 черное стекло	НОВИНКА 1721-825	1754-0-4322	1

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм



рамка 1) . 2 поста

исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки

810 белое стекло	1722-810	1754-0-4251	1
821 бронза	1722-821	1754-0-4259	1
860 сталь	1722-860	1754-0-4255	1
825 черное стекло	НОВИНКА 1722-825	1754-0-4323	1

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм



рамка 1)

исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки

810 белое стекло	1723-810	1754-0-4252	1
821 бронза	1723-821	1754-0-4260	1
860 сталь	1723-860	1754-0-4256	1
825 черное стекло	НОВИНКА 1723-825	1754-0-4324	1

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм



4 поста

исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки

810 белое стекло	1724-810	1754-0-4253	1
821 бронза	1724-821	1754-0-4261	1
860 сталь	1724-860	1754-0-4257	1
825 черное стекло	НОВИНКА 1724-825	1754-0-4325	1

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм



рамка 1) 1 пост

исполнение: для скрытой установки

823 золото	1721-823	1754-0-4262	1
826 хром	1721-826	1754-0-4269	1

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм





рамка 1) 2 поста

исполнение: для скрытой установки

823 золото	1722-823	1754-0-4263	1
826 хром	1722-826	1754-0-4270	1

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм



рамка 1) 2 поста

исполнение: для скрытой установки

вертикальная

823	золото	1732-823	1754-0-4264	1
826	хром	1732-826	1754-0-4271	1

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм



рамка 1)

3 поста

исполнение: для скрытой установки горизонтальная

823 золото	1723-823	1754-0-4265	1
826 хром	1723-826	1754-0-4272	1

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм



рамка ¹)

исполнение: для скрытой установки вертикальная

823 золото	1733-823	1754-0-4266	1
826 VDOM	1733-826	1754-0-4273	1

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм



4 поста

исполнение: для скрытой установки

горизонтальная

823 золото	1724-823	1754-0-4267	1
826 хром	1724-826	1754-0-4274	1

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм



рамка ¹) 4 поста

исполнение: для скрытой установки

вертикальная

823 золото	1734-823	1754-0-4268	1
826 хром	1734-826	1754-0-4275	1

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм

Детальная техническая информация www.busch-jaeger-katalog.de