



Клеммы-держатели плавких предохранителей 5x20 мм и 5x25 мм


Винтовой зажим DIN 1 - DIN3



M 4/8.SF



M 4/8.SFL



M 4/8.SN



BAM2



FEM8S

Клеммы M 4/8.SF- 4 мм² шириной 8 мм

Характеристики

		IEC NFC DIN
Сечения подключаемого провода (мм ²)	Одножильный	0.5 - 6
	Многожильный	0.5 - 4
Напряжение	В	630 (1) (2)
Номинальный ток	А	6.3
Номинальное сечение провода	мм ²	4
Длина зачистки изоляции	мм	9.5
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.5 - 0.8

(1) Напряжение изоляции клемм. Рабочее напряжение согласно предохранителя.
(2) 400 В для клеммы M 4/6.SFT

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма	серая ☐ M 4/8.SF	1SNA 115 657 R2500	50
Клемма с тестовой розеткой Ø 2 мм	серая ☐ M 4/8.SFT	1SNA 115 662 R2200	50
Стандартная клемма	оранжевая ☐ M 4/8.SF2	1SNA 105 135 R1100	50
	бежевая V0 ☐ M 4/8.SF.V0	1SNA 195 657 R2600	50

Клеммы M 4/8.SFL - 4 мм² шириной 8 мм

Характеристики

		IEC NFC DIN
Сечения подключаемого провода (мм ²)	Одножильный	0.5 - 6
	Многожильный	0.5 - 4
Напряжение	В	400
Номинальный ток	А	6.3
Номинальное сечение провода	мм ²	4
Длина зачистки изоляции	мм	9.5
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.5 - 0.8

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Клемма с неоновым индикатором срабатывания	серая ☐ M 4/8.SFL	1SNA 115 661 R2100	50
Клемма с индикатором срабатывания на 24 В	серая ☐ M 4/8.SFD	1SNA 115 663 R2300	50

Клеммы M 4/8.SN - 4 мм² шириной 8 мм

Характеристики

		IEC NFC DIN
Сечения подключаемого провода (мм ²)	Одножильный	0.5 - 6
	Многожильный	0.5 - 4
Напряжение	В	630 (1)
Номинальный ток	А	6.3
Номинальное сечение провода	мм ²	4
Длина зачистки изоляции	мм	9.5
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.5 - 0.8

(1) Напряжение изоляции клемм. Рабочее напряжение согласно предохранителя.

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма	серый корпус/синий рычаг ☐ M 4/8.SN	1SNA 115 659 R0700	50
	бежевый корпус/синий рычаг V0 ☐ M 4/8.SN.V0	1SNA 195 659 R0000	50

Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый	BAM2	10 мм	1SNA 206 351 R1600	50
Торцевой изолятор	серый	☐ FEM8S	1.5 мм	1SNA 116 951 R1500	20
	оранжевый	☐ FEM8S	1.5 мм	1SNA 103 923 R1500	20