



# Миниклеммы для рейки EN 50045 (DIN 46277/2)

## Винтовой зажим ~ DIN 2


### Клеммы DR 1,5/4 - 1.5 мм<sup>2</sup> шириной 4 мм




DR 1,5/4



BADRL



FED2-4



SCDR61



BJM4

#### Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм <sup>2</sup> )	IEC NFC DIN	
	Одножильный	Многожильный
Напряжение	В	500
Номинальный ток	А	17.5
Номинальное сечение провода	мм <sup>2</sup>	1.5
Длина зачистки изоляции	мм	7
Рекомендуемая отвертка	мм	2.5


#### Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма серая	<input type="checkbox"/> DR 1,5/4	1SNA 110 106 R2500	50
Стандартная клемма серая V0	<input type="checkbox"/> DR 1,5/4.V0	1SNA 399 575 R0000	50


#### Аксессуары

Торцевой фиксатор V0	BADRL	6.5 мм	1SNA 199 420 R2100	50	
Торцевой изолятор	серый	<input type="checkbox"/> FED2-4 V0	1SNA 399 577 R0200	25	
	серый	<input type="checkbox"/> FED2-4 V2	1SNA 215 580 R2100	25	
Разделитель цепей	белый	<input type="checkbox"/> SCDR61	0.3 мм	1SNA 173 016 R1000	25
Собранная перемычка (без защиты IP20)	2 полюса	BJM4	17.5 А	1SNA 205 735 R0600	10
	3 полюса	BJM4	17.5 А	1SNA 205 736 R0700	10
	5 полюсов	BJM4	17.5 А	1SNA 205 737 R0000	10
	10 полюсов	BJM4	17.5 А	1SNA 205 738 R1100	10


### Клеммы DR 1,5/5... - 1.5 мм<sup>2</sup> шириной 5 мм



DR 1,5/5



DR 1,5/5.1



BADRL



FEDR5



BJMI5 DR

#### Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм <sup>2</sup> )	IEC NFC DIN	
	Одножильный	Многожильный
Напряжение	В	250
Номинальный ток	А	20
Номинальное сечение провода	мм <sup>2</sup>	1.5
Длина зачистки изоляции	мм	8.5
Рекомендуемая отвертка	мм	3.5
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.4 - 0.6

#### Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма для рейки DIN2 серая	<input type="checkbox"/> DR 1,5/5	1SNA 115 510 R1600	100
Клемма для рейки DIN2 с делением серая	<input type="checkbox"/> DR 1,5/5.1	1SNA 112 086 R0200	50


#### Аксессуары

Торцевой фиксатор V0	BADRL	6.5 мм	1SNA 199 420 R2100	50	
Торцевой изолятор	серый	<input type="checkbox"/> FEDR5	1 мм	1SNA 117 318 R2300	25
Собранная перемычка (с защитой IP20)	2 полюса	BJMI5	DR 24 А	1SNA 176 704 R0200	10
	3 полюса	BJMI5	DR 24 А	1SNA 176 705 R0300	10
	4 полюса	BJMI5	DR 24 А	1SNA 176 706 R0400	10
	5 полюсов	BJMI5	DR 24 А	1SNA 176 707 R0500	10
	10 полюсов	BJMI5	DR 24 А	1SNA 176 708 R1600	10


# Миниклеммы для рейки EN 50045 (DIN 46277/2)

Винтовой зажим ~ DIN 2


Клеммы DR 4/6.... - 4 мм<sup>2</sup> шириной 6 мм




DR 4/6




DR 4/6.1



BADRL



FEDR61



SCDR61



BJM62

## Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм <sup>2</sup> )	IEC NFC DIN	
	Одножильный	0.2 - 4
	Многожильный	0.22 - 4
Напряжение	В	500
Номинальный ток	А	30
Номинальное сечение провода	мм <sup>2</sup>	4
Длина зачистки изоляции	мм	9.5
Рекомендуемая отвертка	мм	4

## Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма для рейки DIN 2	<input type="checkbox"/> DR 4/6	1SNA 110 251 R0500	50
	<input type="checkbox"/> DR 4/6.N	1SNA 120 251 R0700	50
Стандартная клемма для рейки DIN 2 с делением	<input type="checkbox"/> DR 4/6.1	1SNA 110 491 R1700	50
	<input type="checkbox"/> DR 4/6.1.N	1SNA 120 491 R1100	50


## Аксессуары

Торцевой фиксатор V0		BADRL	6.5 мм	1SNA 199 420 R2100	50
Торцевой изолятор	серый	<input type="checkbox"/> FEDR61	1 мм	1SNA 117 600 R0300	25
	синий	<input type="checkbox"/> FEDR61	1 мм	1SNA 127 600 R0500	10
Разделитель цепей	белый	<input type="checkbox"/> SCDR61	0.3 мм	1SNA 173 016 R1000	25
Собранная перемычка (без защиты IP20)	2 полюса	BJM62	32 А	1SNA 173 217 R2600	10
	3 полюса	BJM62	32 А	1SNA 173 218 R0700	10
	5 полюсов	BJM62	32 А	1SNA 173 219 R0000	10
	10 полюсов	BJM62	32 А	1SNA 173 221 R2200	10
		BJM62	32 А	1SNA 173 226 R2700	10


Клемма "Земля" DR 4/6.P - 4 мм<sup>2</sup> шириной 6 мм

## Характеристики


Сечения подключаемого провода (мм <sup>2</sup> )	IEC NFC DIN	
	Одножильный	0.2 - 4
	Многожильный	0.22 - 4
Номинальное сечение провода	мм <sup>2</sup>	4
Длина зачистки изоляции	мм	9.5
Рекомендуемая отвертка	мм	4
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.5 - 0.8




DR 4/6.P



BADRL



FEDR63



SCDR61

## Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Клемма "Земля" для рейки DIN 2	желто-зеленая <input type="checkbox"/> DR 4/6.P	1SNA 160 496 R2600	50

## Аксессуары

Торцевой фиксатор V0		BADRL	6.5 мм	1SNA 199 420 R2100	50
Торцевой изолятор	желтый	<input type="checkbox"/> FEDR63	1 мм	1SNA 103 975 R2100	25
Разделитель цепей	белый	<input type="checkbox"/> SCDR61	0.3 мм	1SNA 173 016 R1000	25