

# Двухуровневые проходные клеммы

## Клеммы для датчиков/исполнительных устройств

### Пружинный зажим DIN 3

#### Клеммы D 2,5/5.D2.L - 2.5 мм<sup>2</sup> шириной 5 мм

##### Характеристики

|                                                  |                  | IEC        |
|--------------------------------------------------|------------------|------------|
|                                                  |                  | NFC DIN    |
| Сечения подключаемого провода (мм <sup>2</sup> ) | Одножильный      | 0.12 - 4   |
|                                                  | Многожильный     | 0.12 - 2.5 |
|                                                  | Изол. наконечник | 0.5 - 2.5  |
| Напряжение                                       | B                | 500        |
| Ток                                              | A                | 20         |
| Номинальное сечение провода                      | мм <sup>2</sup>  | 2.5        |
| Длина зачистки изоляции                          | мм               | 9.5        |

##### Выбор

| Описание           | Тип                                           | № для заказа       | Упаковка |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|
| Стандартная клемма | серая <input type="checkbox"/> D 2,5/5.D2.L   | 1SNA 290 161 R0000 | 50       |
|                    | синяя <input type="checkbox"/> D 2,5/5.D2.N.L | 1SNA 290 163 R0200 | 50       |

##### Аксессуары

|                                      |                                |                                  |        |                    |    |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------|--------------------|----|
| Торцевой фиксатор                    |                                | BADL                             | 9 мм   | 1SNA 399 903 R0200 | 50 |
| Торцевой изолятор                    | серый <input type="checkbox"/> | FEDL5.D.L                        | 2.5 мм | 1SNA 291 441 R2600 | 20 |
| Собранная перемычка (с защитой IP20) | 2 полюса                       | <input type="checkbox"/> BJD5.2  | 24 A   | 1SNA 291 102 R2300 | 50 |
|                                      | 3 полюса                       | <input type="checkbox"/> BJD5.3  | 24 A   | 1SNA 291 103 R2400 | 50 |
|                                      | 4 полюса                       | <input type="checkbox"/> BJD5.4  | 24 A   | 1SNA 291 104 R2500 | 50 |
|                                      | 5 полюсов                      | <input type="checkbox"/> BJD5.5  | 24 A   | 1SNA 291 105 R2600 | 20 |
|                                      | 10 полюсов                     | <input type="checkbox"/> BJD5.10 | 24 A   | 1SNA 291 110 R2600 | 20 |

#### Клеммы D 2,5/5 C....L - 1.5 мм<sup>2</sup> шириной 5 мм

##### Характеристики

|                                                  |                  | IEC        |
|--------------------------------------------------|------------------|------------|
|                                                  |                  | NFC DIN    |
| Сечения подключаемого провода (мм <sup>2</sup> ) | Одножильный      | 0.14 - 2.5 |
|                                                  | Многожильный     | 0.14 - 2.5 |
|                                                  | Изол. наконечник | 0.5 - 2.5  |
| Напряжение                                       | B                | 300        |
| Ток                                              | A                | 17.5       |
| Номинальное сечение провода                      | мм <sup>2</sup>  | 1.5        |
| Длина зачистки изоляции                          | мм               | 9.5        |

##### Выбор

| Описание           | Тип                                        | № для заказа       | Упаковка |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------|
| Стандартная клемма | серая <input type="checkbox"/> D 2,5/5 C3L | 1SNA 290 350 R2100 | 50       |
|                    | серая <input type="checkbox"/> D 2,5/5 C4L | 1SNA 290 354 R1100 | 50       |

##### Аксессуары

|                                      |                                |                                  |      |                    |    |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------|--------------------|----|
| Торцевой фиксатор                    |                                | BADL                             | 9 мм | 1SNA 399 903 R0200 | 50 |
| Торцевой изолятор                    | серый <input type="checkbox"/> | FED5.C3.L                        | 5 мм | 1SNA 290 358 R2500 | 20 |
|                                      | серый <input type="checkbox"/> | FED5.C3.L                        | 5 мм | 1SNA 290 360 R2300 | 20 |
| Собранная перемычка (с защитой IP20) | 2 полюса                       | <input type="checkbox"/> BJD5.2  | 24 A | 1SNA 291 102 R2300 | 50 |
|                                      | 3 полюса                       | <input type="checkbox"/> BJD5.3  | 24 A | 1SNA 291 103 R2400 | 50 |
|                                      | 4 полюса                       | <input type="checkbox"/> BJD5.4  | 24 A | 1SNA 291 104 R2500 | 50 |
|                                      | 5 полюсов                      | <input type="checkbox"/> BJD5.5  | 24 A | 1SNA 291 105 R2600 | 20 |
|                                      | 10 полюсов                     | <input type="checkbox"/> BJD5.10 | 24 A | 1SNA 291 110 R2600 | 20 |

