

Клеммы для распределительных щитов с пружинным соединением

Пружинный зажим - Пружинный зажим □ DIN 3

Закрытые клеммы D 2,5/5... .L - 2,5 мм² шириной 5 мм

Характеристики

		IEC NFC DIN
Сечения подключаемого провода (мм ²)	Одножильный	0.14 - 4
	Многожильный	0.14 - 2.5
Изолированная крышка	мм ²	0.5 - 2.5
Шина заземления (1)	мм	10 x 3
Напряжение	В	400/250(2) 400(3)
Импульс	кВ	6/4(2) 6(3)
Номинальный ток	А	20(1)/24
Ток короткого замыкания (2)	А/с	300/1
Номинальное сечение провода	мм ²	2.5
Длина зачистки изоляции	мм	9.5

- (1) Только для D 2,5/5.NTLP.L
 (2) Для D 2,5/5.NTLP.L, D 2,5/5.NLP.L, D 2,5/5.LLP.L
 (3) Для D 2,5/5.NL.L и D 2,5/5.LLL.L
 (4) Кроме D 2,5/5.NTLP.L

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
D 2,5/5.NTLP.L			
1 цепь "откл. нейтраль" с контактом на рейку, синяя маркировка 1 "проходная" цепь 1 цепь "земля" с контактом на рейку, желто-зеленая маркировка	серый V0 <input type="checkbox"/> D 2,5/5.NTLP.L	1SNA 290 322 R0100	40

D 2,5/5.NLP.L

- 1 цепь "нейтраль", синяя маркировка
 1 "проходная" цепь
 1 цепь "земля" с контактом на рейку, желто-зеленая маркировка

Клемма с пружинным зажимом	серый V0	<input type="checkbox"/> D 2,5/5.NLP.L	1SNA 290 324 R0300	40
----------------------------	----------	--	--------------------	----

D 2,5/5.LLP.L

- 2 "проходные" цепи
 1 цепь "земля" с контактом на рейку, желто-зеленая маркировка

Клемма с пружинным зажимом	серый V0	<input type="checkbox"/> D 2,5/5.LLP.L	1SNA 290 326 R0500	40
----------------------------	----------	--	--------------------	----

D 2,5/5.NL.L

- 1 цепь "нейтраль", синяя маркировка
 1 "проходная" цепь

Клемма с пружинным зажимом	серый V0	<input type="checkbox"/> D 2,5/5.NL.L	1SNA 290 330 R1500	40
----------------------------	----------	---------------------------------------	--------------------	----

D 2,5/5.LL.L

- 2 "проходные" цепи

Клемма с пружинным зажимом	серый V0	<input type="checkbox"/> D 2,5/5.LL.L	1SNA 290 328 R1700	40
----------------------------	----------	---------------------------------------	--------------------	----

Аксессуары

Торцевой фиксатор	V0	BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятатор (1)	серый V0	<input type="checkbox"/> FED5.L.A	2,5 мм	1SNA 291 559 R0400	20
Торцевой изолятатор (3)	серый V0	<input type="checkbox"/> FED5.L.B	2,5 мм	1SNA 291 560 R0100	20
Перемычка	оранжевый	<input type="checkbox"/> BJDL5.2	2 полюса	1SNA 291 102 R2300	50
IP20 - 24 A		<input type="checkbox"/> BJDL5.3	3 полюса	1SNA 291 103 R2400	50
		<input type="checkbox"/> BJDL5.4	4 полюса	1SNA 291 104 R2500	50
		<input type="checkbox"/> BJDL5.5	5 полюсов	1SNA 291 105 R2600	50
		<input type="checkbox"/> BJDL5.10	10 полюсов	1SNA 291 110 R2600	50

