

# Клеммные зажимы с разъединителями для тяжелых режимов

## Пружинный зажим $\hookrightarrow$ DIN 3

### Клеммы D 2,5/5.SNBT.2L - 2.5 мм<sup>2</sup> шириной 5 мм

| Характеристики                                   |                  | IEC<br>NFC DIN |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Сечения подключаемого провода (мм <sup>2</sup> ) | Одножильный      | 0.12 - 4       |
|                                                  | Многожильный     | 0.12 - 2.5     |
|                                                  | Изол. наконечник | 0.5 - 2.5      |
| Напряжение                                       | B                | 500            |
| Ток                                              | A                | 10             |
| Номинальное сечение провода                      | мм <sup>2</sup>  | 2.5            |
| Длина зачистки изоляции                          | мм               | 9.5            |

#### Выбор

| Описание           | Тип            | № для заказа    | Упаковка           |
|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Стандартная клемма | серо-оранжевая | D 2,5/5.SNBT.2L | 1SNA 290 041 R0300 |
|                    | оранжевая      | D 2,5/5.SNBT.2L | 1SNA 290 042 R0400 |

#### Аксессуары

|                                      |            |          |                    |                    |
|--------------------------------------|------------|----------|--------------------|--------------------|
| Торцевой фиксатор                    | BADL       | 9.0 мм   | 1SNA 399 903 R0200 | 50                 |
| Торцевой изолятор                    | серый      | FED5.2L  | 2.5 мм             | 1SNA 291 061 R2400 |
|                                      | оранжевый  | FED5.2L  | 2.5 мм             | 1SNA 291 062 R2500 |
| Разделитель цепей                    | оранжевый  | SCD5.2L  | 2.5 мм             | 1SNA 291 352 R0400 |
| Собранная перемычка (с защитой IP20) | 2 полюса   | BJDL5.2  | 24 A               | 1SNA 291 102 R2300 |
|                                      | 3 полюса   | BJDL5.3  | 24 A               | 1SNA 291 103 R2400 |
|                                      | 4 полюса   | BJDL5.4  | 24 A               | 1SNA 291 104 R2500 |
|                                      | 5 полюсов  | BJDL5.5  | 24 A               | 1SNA 291 105 R2600 |
|                                      | 10 полюсов | BJDL5.10 | 24 A               | 1SNA 291 110 R2600 |
| Соединитель экрана                   | CBD5.2L    | 0.5 мм   | 1SNA 291 077 R2400 | 50                 |

### Клеммы D 2,5/5.SNBT.4L - 2.5 мм<sup>2</sup> шириной 5 мм

| Характеристики                                   |                  | IEC<br>NFC DIN |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Сечения подключаемого провода (мм <sup>2</sup> ) | Одножильный      | 0.12 - 4       |
|                                                  | Многожильный     | 0.12 - 2.5     |
|                                                  | Изол. наконечник | 0.5 - 2.5      |
| Напряжение                                       | B                | 500            |
| Ток                                              | A                | 10             |
| Номинальное сечение провода                      | мм <sup>2</sup>  | 2.5            |
| Длина зачистки изоляции                          | мм               | 9.5            |

#### Выбор

| Описание           | Тип            | № для заказа      | Упаковка           |
|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Стандартная клемма | серая          | D 2,5/5.SNBT.4L   | 1SNA 290 133 R2400 |
|                    | серо-оранжевая | D 2,5/5.SNBT.4L   | 1SNA 290 131 R2200 |
|                    | оранжевая      | D 2,5/5.SNBT.4L   | 1SNA 290 132 R2300 |
|                    | сине-оранжевая | D 2,5/5.SNBT.N.4L | 1SNA 290 134 R2500 |

#### Аксессуары

|                                      |            |          |                    |                    |
|--------------------------------------|------------|----------|--------------------|--------------------|
| Торцевой фиксатор                    | BADL       | 9 мм     | 1SNA 399 903 R0200 | 50                 |
| Торцевой изолятор                    | серый      | FED5.4L  | 2.5 мм             | 1SNA 291 041 R2000 |
|                                      | оранжевый  | FED5.4L  | 2.5 мм             | 1SNA 291 042 R2100 |
| Разделитель цепей                    | оранжевый  | SCD5.4L  | 2.5 мм             | 1SNA 291 372 R0000 |
| Собранная перемычка (с защитой IP20) | 2 полюса   | BJDL5.2  | 24 A               | 1SNA 291 102 R2300 |
|                                      | 3 полюса   | BJDL5.3  | 24 A               | 1SNA 291 103 R2400 |
|                                      | 4 полюса   | BJDL5.4  | 24 A               | 1SNA 291 104 R2500 |
|                                      | 5 полюсов  | BJDL5.5  | 24 A               | 1SNA 291 105 R2600 |
|                                      | 10 полюсов | BJDL5.10 | 24 A               | 1SNA 291 110 R2600 |