

Миниклеммы с пружинным соединением

Установка на основание с фланцами

Миниклеммы DB 2,5/5.2L - 2.5 мм² шириной 5 мм - 2 пружины

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	IEC NFC DIN	
	Одножильный	0.12 - 4(1)
Многожильный	0.12 - 2.5	
Изол. наконечник	0.5 - 2.5	
Напряжение	В	800
Импульсное перенапряжение	кВ	8
Номинальный ток	А	24
Номинальное сечение провода	мм ²	2.5
Длина зачистки изоляции	мм	9.5
Рекомендуемая отвертка	мм	3.5

(1) Миниклеммы с пружинным соединением шириной 5 мм (DR 2,5/5.2L) соответствуют стандарту IEC 947-1: номинальное сечение провода от 1 до 2,5 мм². Тем не менее, к этим клеммам можно подсоединять одножильный провод сечением 4 мм².

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Миниклеммы с 2 пружинами	серая <input type="checkbox"/> DB 2,5/5.2L	1SNA 290 241 R1000	100
	оранжевая <input type="checkbox"/> DB 2,5/5.2L	1SNA 290 242 R1100	100
	синяя <input type="checkbox"/> DB 2,5/5.N.2L	1SNA 290 243 R1200	100

Аксессуары

Набор торцевых изоляторов (правый + левый)	серый V0 <input type="checkbox"/> FEDB.L	1.5 мм	1SNA 290 281 R0100	20	
	оранжевый V0 <input type="checkbox"/> FEDB.L	1.5 мм	1SNA 290 282 R0200	20	
Перемычка IP 20	оранжевая V0 <input type="checkbox"/>				
	2 полюса	BJDL5.2	24 А	1SNA 291 102 R2300	50
	3 полюса	BJDL5.3	24 А	1SNA 291 103 R2400	50
	4 полюса	BJDL5.4	24 А	1SNA 291 104 R2500	50
	5 полюсов	BJDL5.5	24 А	1SNA 291 105 R2600	50
10 полюсов	BJDL5.10	24 А	1SNA 291 110 R2600	50	

Миниклеммы DB 2,5/10.4L - 2.5 мм² шириной 10 мм - 4 пружины

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	IEC NFC DIN	
	Одножильный	0.12 - 4(1)
Многожильный	0.12 - 2.5	
Изол. наконечник	0.5 - 2.5	
Напряжение	В	800
Импульсное перенапряжение	кВ	8
Номинальный ток	А	24
Номинальное сечение провода	мм ²	2.5
Длина зачистки изоляции	мм	9.5
Рекомендуемая отвертка	мм	3.5


(1) Миниклеммы с пружинным соединением шириной 10 мм (DR 2,5/10.4L) соответствуют стандарту IEC 947-1: номинальное сечение провода от 1 до 2,5 мм². Тем не менее, к этим клеммам можно подсоединять одножильный провод сечением 4 мм².

Выбор




Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Миниклеммы с 4 пружинами	серая <input type="checkbox"/> DB 2,5/10.4L	1SNA 290 251 R1200	100
	оранжевая <input type="checkbox"/> DB 2,5/10.4L	1SNA 290 252 R1300	100
	синяя <input type="checkbox"/> DB 2,5/10.N.4L	1SNA 290 253 R1400	100

Аксессуары

Набор торцевых изоляторов (правый + левый)	серый V0 <input type="checkbox"/> FEDB.L	1.5 мм	1SNA 290 281 R0100	20	
	оранжевый V0 <input type="checkbox"/> FEDB.L	1.5 мм	1SNA 290 282 R0200	20	
Перемычка IP 20	оранжевая V0 <input type="checkbox"/>				
	2 полюса	BJDL10.2	24 А	1SNA 291 322 R2600	50
	3 полюса	BJDL10.3	24 А	1SNA 291 323 R2700	50
	4 полюса	BJDL10.4	24 А	1SNA 291 324 R2000	20
	5 полюсов	BJDL10.5	24 А	1SNA 291 325 R2100	20



DB 2,5/5.2L



DB 2,5/10.4L

