

Клеммные зажимы с разъединителями для тяжелых режимов - прорезание изоляции

ADO - ADO └DIN 3

Клеммы D 1/5.SNT2.ADO - 1 мм² шириной 5 мм

Характеристики

	ADO	IEC NFC DIN	
		Одножильный	Многожильный
Сечения подключаемого провода (мм ²)		0.2 - 1	0.22 - 1
Напряжение		B	320
Номинальный ток		A	10
Номинальное сечение провода		мм ²	1

Для подсоединения 2 проводов одного типа и сечения в системе ADO

(2) Только для D 1/5.SNT2.ADO

Выбор

Описание		Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма	серая	 D 1/5.SNT2.ADO	1SNA 399 231 R0700	50
	оранжевая	 D 1/5.SNT2.ADO	1SNA 399 232 R0000	50

Клеммы D 1,5/6.SNT2.ADO - 1.5 мм² шириной 6 мм

Характеристики

	ADO	IEC NFC DIN	
		Одножильный	Многожильный
Сечения подключаемого провода (мм ²)		0.34 - 1.5	0.34 - 1.5
Напряжение		B	500
Номинальный ток		A	10
Номинальное сечение провода		мм ²	1.5

Для подсоединения 2 проводов одного типа и сечения в системе ADO

(3)Только для D 1,5/6.SNT2.ADO

Выбор

Описание		Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма	серая	☐ D 1,5/6.SNT2.ADO	1SNA 199 144 R2000	50
	оранжевая	☒ D 1,5/6.SNT2.ADO	1SNA 199 145 R2100	50
	синяя	☐ D 1,5/6.SNT2.ADO	1SNA 199 591 R1100	50

Клеммы D 2,5/8.SNT2.ADO - 2.5 мм² шириной 8 мм

Характеристики

	ADO	IEC NFC DIN	
		Одножильный	Многожильный
Сечения подключаемого провода (мм ²)		1 - 2.5	1 - 2.5
Напряжение		B	500
Номинальный ток		A	15
Номинальное сечение провода		мм ²	2.5

Для подсоединения 2 проводов одного типа и сечения в системе ADO


(1) Кроме D 2,5/8.SNT2.ADO

Выбор


Описание		Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма	серая	☐ D 2,5/8.SNT2.ADO	1SNA 199 231 R2700	50
	оранжевая	☒ D 2,5/8.SNT2.ADO	1SNA 199 232 R2000	50

Аксессуары


Торцевой фиксатор		BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятор	серый	☐ FEDAD5	2 мм	1SNA 199 354 R0200	20
	оранжевый	☒ FEDAD5	2 мм	1SNA 199 355 R0300	20
Соединитель экрана		CDB2	0.8 мм (1)	1SNA 179 635 R0700	50
Перемишка безвинтовая оранжевая, IP20	2 полюса	☒ BJADO5.2	13,5 A (2)	1SNA 205 955 R0300	20
	3 полюса	☒ BJADO5.3	13,5 A (2)	1SNA 205 956 R0400	20
	4 полюса	☒ BJADO5.4	13,5 A (2)	1SNA 205 957 R0500	20
	5 полюсов	☒ BJADO5.5	13,5 A (2)	1SNA 205 958 R1600	20
	10 полюсов	☒ BJADO5.10	13,5 A (2)	1SNA 205 963 R0300	10
Перемишка безвинтовая оранжевая, IP20	2 полюса	☒ BJADO6.2	17,5 A (3)	1SNA 205 974 R0600	20
	3 полюса	☒ BJADO6.3	17,5 A (3)	1SNA 205 975 R0700	20
	4 полюса	☒ BJADO6.4	17,5 A (3)	1SNA 205 976 R0000	20
	5 полюсов	☒ BJADO6.5	17,5 A (3)	1SNA 205 977 R0100	20
	10 полюсов	☒ BJADO6.10	17,5 A (3)	1SNA 205 982 R2700	10



D 1/5.SNT2.ADO



D 1,5/6.SNT2.ADO



D 2,5/8.SNT2.ADO

