


Клеммы-держатели плавких предохранителей 5x20 мм и 5x25 мм

ADO - ADO DIN 3



D 1,5/8.SFT.ADO

Клеммы D 1,5/8.SFT.ADO - 1.5 мм² шириной 8 мм

Характеристики

	ADO	Тип	IEC
			NFC DIN
Сечения подключаемого провода (мм ²)	ADO	Одножильный	0.34 - 1.5
		Многожильный	0.34 - 1.5
Напряжение		B	630(1)
Номинальный ток		A	6.3
Номинальное сечение провода		мм ²	1.5


Для подсоединения 2 проводов одного типа и сечения в системе ADO

(1) Напряжение изоляции клеммы. Рабочее напряжение - согласно предохранителя.

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма серая	☐ D 1,5/8.SFT.ADO	1SNA 199 208 R1100	50
Стандартная клемма оранжевая	☐ D 1,5/8.SFT.ADO	1SNA 199 209 R1200	50

С винтовой тестовой розеткой диаметром 2 или 2.3 мм



D 1,5/8.SF...T.ADO

Клеммы D 1,5/8.SF...T.ADO - 1.5 мм² шириной 8 мм

Характеристики

	ADO	Тип	IEC
			NFC DIN
Сечения подключаемого провода (мм ²)	ADO	Одножильный	0.34 - 1.5
		Многожильный	0.34 - 1.5
Напряжение		B	500(1)
Номинальный ток		A	6.3
Номинальное сечение провода		мм ²	1.5

Для подсоединения 2 проводов одного типа и сечения в системе ADO

(1) Напряжение изоляции клеммы. Рабочее напряжение - согласно предохранителя.


Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма серая (2)	☐ D 1,5/8.SFLT.ADO	1SNA 199 211 R2300	50
Стандартная клемма серая (3)	☐ D 1,5/8.SFDT.ADO	1SNA 199 212 R2400	50

С винтовой тестовой розеткой диаметром 2 или 2.3 мм

(2) Индикатор срабатывания - неоновая лампа 110 В - 230 В (ток утечки при неоновой лампе: <0,5 мА (110 В) - <0,7 мА (230 В)).

(3) Индикатор срабатывания - светодиод 24 В (с маркировкой +24В) (ток утечки при светодиоде 24 В или 48 В <4,5 мА).



D 1,5/8.SNNT.ADO

Клеммы D 1,5/8.SNNT.ADO - 1.5 мм² шириной 8 мм

Характеристики


	ADO	Тип	IEC
			NFC DIN
Сечения подключаемого провода (мм ²)	ADO	Одножильный	0.34 - 1.5
		Многожильный	0.34 - 1.5
Напряжение		B	630
Номинальный ток		A	10
Номинальное сечение провода		мм ²	1.5

Для подсоединения 2 проводов одного типа и сечения в системе ADO

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма серый корпус/ синий рычаг	☐ D 1,5/8.SNNT.ADO	1SNA 199 210 R0600	50

С тестовой розеткой диаметром 2 или 2.3 мм с обеих сторон.



BADL




FEDAD7

Аксессуары

Торцевой фиксатор		BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятор	серый	☐ FEDAD7	1.5 мм	1SNA 199 382 R2700	20

Клеммы-держатели плавких предохранителей 5x20 мм и 5x25 мм

ADO - ADO DIN 3



Клеммы D 2,5/8.SFT.ADO2 - 2.5 мм² шириной 8 мм

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	ADO	IEC NFC DIN	
		Одножильный	Многожильный
Напряжение	B	1 - 2.5	1 - 2.5
Номинальный ток	A	630(1)	6.3
Номинальное сечение провода	мм ²	2.5	


Для подсоединения 2 проводов одного типа и сечения в системе ADO

(1) Напряжение изоляции клеммы. Рабочее напряжение - согласно предохранителя.

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма серая	☐ D 2,5/8.SFT.ADO2	1SNA 199 184 R1100	50
оранжевая	☐ D 2,5/8.SFT.ADO2	1SNA 199 185 R1200	50

Для тестовых розеток диаметром 2 или 2.3 мм



Клеммы D 2,5/8.SF...T.ADO2 - 2.5 мм² шириной 8 мм

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	ADO	IEC NFC DIN	
		Одножильный	Многожильный
Напряжение	B	1 - 2.5	1 - 2.5
Номинальный ток	A	500(4)	6.3
Номинальное сечение провода	мм ²	2.5	

Для подсоединения 2 проводов одного типа и сечения в системе ADO

(3) Напряжение изоляции клеммы. Рабочее напряжение - согласно предохранителя.


Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма серая (2)	☐ D 2,5/8.SFLT.ADO2	1SNA 199 187 R1400	50
оранжевая (3)	☐ D 2,5/8.SFDT.ADO2	1SNA 199 188 R2500	50

С винтовой тестовой розеткой диаметром 2 или 2.3 мм

(2) Индикатор срабатывания - неоновая лампа 110 В - 230 В (ток утечки при неоновой лампе: <0,5 мА (110 В) - <0,7 мА (230 В)).

(3) Индикатор срабатывания - светодиод 24 В (с маркировкой +24В) (ток утечки при светодиоде 24 В или 48 В <4,5 мА).



Клеммы D 2,5/8.SNNT.ADO2 - 2.5 мм² шириной 8 мм


Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	ADO	IEC NFC DIN	
		Одножильный	Многожильный
Напряжение	B	1 - 2.5	1 - 2.5
Номинальный ток	A	630	10
Номинальное сечение провода	мм ²	2.5	

Для подсоединения 2 проводов одного типа и сечения в системе ADO

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма серый корпус/синий рычаг	☐ D 2,5/8.SNNT.ADO2	1SNA 199 186 R1300	50



Аксессуары

Торцевой фиксатор	BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятор серый	☐ FEDAD7	1.5 мм	1SNA 199 382 R2700	20