

Миниблоки Прорезание изоляции

ADO - ADO DIN 3

Миниблоки DS 1,5/6.ADO - 1.5 мм² шириной 6 мм

Характеристики

		IEC NFC DIN
Сечения подключаемого провода (мм²)	ADO	
	Одножильный	0.28 - 1.5
	Многожильный	0.34 - 1.5
Напряжение	B	1000
Номинальный ток	A	17.5
Номинальное сечение провода	мм²	1.5

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Миниблоки DIN 3	серый	DS 1,5/6.ADO	1SNA 299 497 R2700
	синий	DS 1,5/6.N.ADO	1SNA 299 499 R0100
	оранжевый	DS 1,5/6.ADO	1SNA 299 498 R0000
	серый	DSE 1,5/6.ADO	1SNA 299 558 R1300

Аксессуары

Торцевой фиксатор V0	BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятор	серый V0	FEAD2	2.5 мм	1SNA 199 423 R1000
	оранжевый V0	FEAD2	2.5 мм	1SNA 199 424 R1100
Безвинтовая перемычка IP 20	оранжевая	BJADO6.2	17.5 A	1SNA 205 974 R0600
	2 полюса	BJADO6.3	17.5 A	1SNA 205 975 R0700
	3 полюса	BJADO6.4	17.5 A	1SNA 205 976 R0000
	4 полюса	BJADO6.5	17.5 A	1SNA 205 977 R0100
	5 полюсов	BJADO6.10	17.5 A	1SNA 205 982 R2700
	10 полюсов			10

Миниблоки DS 2,5/8.ADO - 2.5 мм² шириной 8 мм

Характеристики

		IEC NFC DIN
Сечения подключаемого провода (мм²)	ADO	
	Одножильный	1 - 2.5
	Многожильный	1 - 2.5
Напряжение	B	1000
Номинальный ток	A	24
Номинальное сечение провода	мм²	2.5

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Миниблоки DIN2	серый	DS 2,5/8.ADO	1SNA 299 501 R0300
	синий	DS 2,5/8.N.ADO	1SNA 299 503 R0500
	оранжевый	DS 2,5/8.ADO	1SNA 299 502 R0400
	серый	DSE 2,5/8.ADO	1SNA 299 559 R1400

* Насечки для идентификации ширины 8 мм

Аксессуары

Торцевой фиксатор V0	BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятор	серый V0	FEAD2	2.5 мм	1SNA 199 423 R1000
	оранжевый V0	FEAD2	2.5 мм	1SNA 199 424 R1100

