

Миниблоки ADO - ADO

Установка на монтажную плату при помощи ножки

Миниблоки DH 1,5/6.ADO - 1.5 мм² шириной 6 мм

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм²)	ADO	IEC NFC DIN	
		Одножильный	Многожильный
Напряжение		B	1000
Импульсное перенапряжение		кВ	8
Номинальный ток		A	17.5
Номинальное сечение провода		мм²	1.5

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Миниблоки для установки на основание при помощи монтажной ножки	серый ☐ DH 1,5/6.ADO	1SNA 299 529 R0600	100
	синий ☐ DH 1,5/6.N.ADO	1SNA 299 531 R2000	100
	оранжевый ☐ DH 1,5/6.ADO	1SNA 299 530 R0300	100

Аксессуары

Торцевой изолятор	серый V0	☐ FEAD2	2.5 мм	1SNA 199 423 R1000	20
	оранжевый V0	☐ FEAD2	2.5 мм	1SNA 199 424 R1100	20
Безвинтовая перемычка IP 20	оранжевая	☐			
	2 полюса	☐ BJADO6.2	17.5 A	1SNA 205 974 R0600	20
	3 полюса	☐ BJADO6.3	17.5 A	1SNA 205 975 R0700	20
	4 полюса	☐ BJADO6.4	17.5 A	1SNA 205 976 R0000	20
	5 полюсов	☐ BJADO6.5	17.5 A	1SNA 205 977 R0100	20
	10 полюсов	☐ BJADO6.10	17.5 A	1SNA 205 982 R2700	10

Миниблоки DH 2,5/8.ADO - 2.5 мм² шириной 8 мм

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм²)	ADO	IEC NFC DIN	
		Одножильный	Многожильный
Напряжение		B	800
Импульсное перенапряжение		кВ	8
Номинальный ток		A	24
Номинальное сечение провода		мм²	2.5


Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Миниблоки для установки на основание при помощи монтажной ножки	серый ☐ DH 2,5/8.ADO	1SNA 299 533 R2200	100
	синий ☐ DH 2,5/8.N.ADO	1SNA 299 535 R2400	100
	оранжевый ☐ DH 2,5/8.ADO	1SNA 299 534 R2300	100


* Насечки для идентификации ширины 8 мм

Аксессуары

Торцевой изолятор	серый V0	☐ FEAD2	2.5 мм	1SNA 199 423 R1000	20
	оранжевый V0	☐ FEAD2	2.5 мм	1SNA 199 424 R1100	20




DH 1,5/6.ADO




BJA06...

FEAD2



DH 2,5/8.ADO



FEAD2