

Клеммы "quick-connect" с вертикальными и продольными выводами

"Quick-connect" - "quick-connect" DIN 3 - усиленная рейка, тип 2

Клеммы HD 6/...G... - 6 мм² шириной - 8 или 9 мм

Характеристики

		DIN-VDE	NF F6 1017	NFC-UTE
Сечение подключаемого провода мм ²	Быстрое соединение	6.3x 0,8 мм (последовательно 250) - 6 мм ² макс.		
Напряжение	В пост.ток	380	380	400
Напряжение	В пер.ток	450	380	250
Номинальный ток	A	26	20	20/25
Номинальное сечение провода	мм ²	6		6

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
----------	-----	--------------	----------

HD 6/8.2G.2G.2

1 цепь, 1 проходная с 4 выводами для быстрого соединения
2 продольных вывода
2 вертикальных вывода
возможно перекрестное соединение и соединение для тестирования
ширина 8 мм или 9 мм с торцевым изолятором

Клемма для быстрого соединения	бежевая	 HD 6/8.2G.2G.2	1SNA 160 619 R1000	50
--------------------------------	---------	--	--------------------	----

HD 6/9.5G

1 цепь, 5 выводов для быстрого соединения
3 и 2 вертикальных вывода
возможно перекрестное соединение и соединение для тестирования
ширина 9 мм

Клемма для быстрого соединения	бежевая	 HD 6/9.5G	1SNA 160 621 R0200	25
--------------------------------	---------	---	--------------------	----

HD 6/9.3G.2G

2 цепи, 5 выводов для быстрого соединения
1 проходная с 3 вертикальными выводами и возможностью перекрестного соединения и соединения для тестирования
1 проходная с 2 вертикальными выводами и красной маркировкой
ширина 9 мм

Клемма для быстрого соединения	бежевая	 HD 6/9.3G.2G	1SNA 160 563 R0000	25
--------------------------------	---------	--	--------------------	----

HD 6/9.2G.3G

2 цепи, 5 выводов для быстрого соединения
1 проходная с 3 вертикальными выводами и красной маркировкой
1 проходная с 2 вертикальными выводами и возможностью перекрестного соединения и соединения для тестирования
ширина 9 мм

Клемма для быстрого соединения	бежевая	 HD 6/9.2G.3G	1SNA 160 564 R0100	25
--------------------------------	---------	--	--------------------	----

Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый V0	BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятор для HD 6/8.2G.2G.2	бежевый	 FEH4	1 мм	1SNA 193 878 R2200	20
Торцевой изолятор	бежевый	 FEHD1	1 мм	1SNA 199 400 R0600	20
Разделитель цепи для HD 6/8.2G.2G.2		SCH3	1,6 мм	1SNA 198 692 R2500	10
Перемычка с перфорацией для HD 6/8.2G.2G.2		VJH8	2 полюса	1SNA 168 456 R0100	10
		VJH8	3 полюса	1SNA 168 457 R0200	10
		VJH8	4 полюса	1SNA 168 458 R1300	10
		VJH8	5 полюсов	1SNA 168 459 R1400	10
		VJH8	10 полюсов	1SNA 168 356 R1400	10
Перемычка с перфорацией для клемм шириной 9 мм		VJH9	2 полюса	1SNA 168 460 R1100	10
		VJH9	3 полюса	1SNA 168 461 R0600	10
		VJH9	4 полюса	1SNA 168 462 R0700	10
		VJH9	5 полюсов	1SNA 168 463 R0000	10
		VJH9	10 полюсов	1SNA 168 357 R1500	10

