

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>Выключатель с клавишей 1 полюс</b> исполнение: для скрытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	<b>2006/1 UC-92-507</b> <b>2006/1 UC-94-507</b>	1012-0-2146 1012-0-2139 10/100 10/100

	<b>Выключатель с клавишей переключатель</b> исполнение: для скрытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	<b>2006/6 UC-92-507</b> <b>2006/6 UC-94-507</b>	1012-0-2149 1012-0-2142 10/100 10/100

	<b>Выключатель с клавишей 1) 2-х клавишный выключатель</b> исполнение: для скрытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	<b>2006/5 UC-92-507</b> <b>2006/5 UC-94-507</b>	1012-0-2148 1012-0-2141 10/100 10/100

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

	<b>Выключатель с клавишей 1) 2-х клавишный переключатель</b> исполнение: для скрытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	<b>2006/6/6 UC-92-507</b> <b>2006/6/6 UC-94-507</b>	1012-0-2151 1012-0-2144 10 10

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

	<b>Выключатель с клавишей 1) 2) проходной выключатель</b> исполнение: для скрытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	<b>2006/7 UC-92-507</b> <b>2006/7 UC-94-507</b>	1012-0-2152 1012-0-2145 10 10

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1, см. стр. 16

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>Выключатель с клавишей 1) 2) 3) переключатель с N-клеммой</b> исполнение: для скрытой установки с лампой подсветки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	<b>2006/6 UCK-92-507</b> <b>2006/6 UCK-94-507</b>	1012-0-2150 1012-0-2143 10 10

1) с более мощной лампой 1 МА  
2) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
3) подсветка с помощью ламп 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 и 8367, см. стр. 16

	<b>Выключатель без фиксации с клавишей 1) 2) 1 полюс, нормально-открытый контакт</b> исполнение: для скрытой установки с N-клеммой номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	<b>2026 UC-92-507</b> <b>2026 UC-94-507</b>	1413-0-1083 1413-0-1080 10/100 10/100

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1, см. стр. 16

	<b>Выключатель без фиксации с клавишей и нейтральным символом 1) 2)</b> <b>1 полюс, нормально-открытый контакт</b> исполнение: для скрытой установки с N-клеммой номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	<b>2026 UCN-92-507</b> <b>2026 UCN-94-507</b>	1413-0-1084 1413-0-1081 10 10

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1, см. стр. 16

	<b>линза с символом свет</b> для клавиши 2520-... для выключателей открытой установки 2601 ... для кнопок открытой установки 2621.... Для выключателей 2006... и выключателей без фиксации 2026...		
	прозрачная	<b>2145 LI</b>	1714-0-0211 100

прозрачная	<b>2145 KI</b>	1714-0-0229 100
прозрачная	<b>2145 TR</b>	1714-0-0237 100
прозрачный	<b>2145-12</b>	1714-0-0245 100
прозрачная	<b>2145 N</b>	1714-0-0203 100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>Выключатель жалюзи с накладкой <sup>1) 2)</sup></b> <b>1 полюс, с фиксацией</b> исполнение: для скрытой установки с механической блокировкой клавиш номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	<b>2006/4 UC-92-507</b>	1012-0-2147	10
94 альпийский белый	<b>2006/4 UC-94-507</b>	1012-0-2140	10
1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1 2) быстрое переключение направления движения невозможно			

	<b>Выключатель жалюзи без фиксации с накладкой <sup>1) 2)</sup></b> <b>1 полюс, без фиксации</b> исполнение: для скрытой установки с механической блокировкой клавиш номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	<b>2026/4 UC-92-507</b>	1413-0-1085	10
94 альпийский белый	<b>2026/4 UC-94-507</b>	1413-0-1082	10
1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1 2) быстрое переключение направления движения невозможно			

	<b>Выключатель жалюзи с накладкой <sup>1) 2) 3)</sup></b> <b>1P + N + E</b> исполнение: для скрытой установки с поворотной ручкой, с фиксацией, с промежуточными положениями без фиксации номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	<b>2713 UC DR-92-507</b>	1101-0-0922	10
94 альпийский белый	<b>2713 UC DR-94-507</b>	1101-0-0920	10
1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1 2) быстрое переключение направления движения невозможно 3) может применяться для управления приводами постоянного тока			

	<b>Выключатель жалюзи без фиксации с накладкой <sup>1) 2) 3)</sup></b> <b>1P + N + E</b> исполнение: для скрытой установки с поворотной ручкой, без фиксации номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	<b>2723 UC DR-92-507</b>	1101-0-0923	10
94 альпийский белый	<b>2723 UC DR-94-507</b>	1101-0-0921	10
1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1 2) быстрое переключение направления движения невозможно 3) может применяться для управления приводами постоянного тока			

	<b>розетка SCHUKO® <sup>1)</sup></b> исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	<b>20 EUC-92-507</b>	2011-0-3857	10/100
94 альпийский белый	<b>20 EUC-94-507</b>	2011-0-3855	10/100
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>розетка SCHUKO® <sup>1) 2)</sup></b> <b>с защитными шторками</b> исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	<b>20 EUCKS-92-507</b>	2013-0-5279	10/100
94 альпийский белый	<b>20 EUCKS-94-507</b>	2013-0-5278	10/100
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"			

	<b>розетка SCHUKO® <sup>1) 2)</sup></b> <b>С маркировкой "DATA"</b> исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	<b>20 EUC/DV-92-507</b>	2011-0-3856	10
94 альпийский белый	<b>20 EUC/DV-94-507</b>	2011-0-3854	10
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) Только с промежуточным кольцом 1746-..., применяется в рамках SI.			

	<b>розетка SCHUKO® <sup>1)</sup></b> <b>с крышкой</b> исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	<b>20 EUK-92-507</b>	2018-0-0351	10/100
94 альпийский белый	<b>20 EUK-94-507</b>	2018-0-0350	10/100
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			

	<b>двойная розетка SCHUKO® <sup>1)</sup></b> исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в одну монтажную коробку номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	<b>20-02 EUJ-92-507</b>	2014-0-1463	10
94 альпийский белый	<b>20-02 EUJ-94-507</b>	2014-0-1462	10
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			

	<b>двойная розетка SCHUKO® <sup>1) 2)</sup></b> <b>с защитными шторками</b> исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в одну монтажную коробку номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	<b>20-02 EUJKS-92-507</b>	2021-0-0379	10
94 альпийский белый	<b>20-02 EUJKS-94-507</b>	2021-0-0378	10
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>розетка с центральным заземляющим контактом</b> исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами для использования в странах: Польша, Чешская Республика 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	<b>20 MUC-92-507</b> <b>20 MUC-94-507</b>	2017-0-0848 2017-0-0847

	<b>центральная плата</b> исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6) Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK) BTR (UAE design и IAE design) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	<b>1803-92-507</b> <b>1803-94-507</b>	1753-0-0098 1753-0-0096

	<b>центральная плата 2 порта</b> исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) sti (sti-wire 2.8 кат.6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	<b>1803-02-92-507</b> <b>1803-02-94-507</b>	1753-0-0097 1753-0-0095

	<b>телефонная розетка UAE 1)</b> <b>1 разъем, 8 полюсов</b> исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом RJ 11/12; RJ 45; ISDN, кат. 3 Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. с винтовыми клеммами с распорками		
		<b>0213-507</b>	0230-0-0378 10/100

1) комбинируется с центральной платой 1803-xxx

	<b>телефонная розетка UAE 1)</b> <b>2 параллельно соединенных разъема, 2x8 (8) полюсов</b> исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом RJ 11/12; RJ 45; ISDN, кат. 3 Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. с винтовыми клеммами с распорками		
		<b>0214</b>	0230-0-0235 10/100

1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>телефонная розетка UAE 1)</b> <b>2 разъема, 8 (8) полюсов</b> исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом RJ 11/12; RJ 45; ISDN, кат. 3 Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. с винтовыми клеммами с распорками		
		<b>0215</b>	0230-0-0243 10

1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx

	<b>компьютерная розетка UAE; RJ45, кат. 5e, экранированная 1)</b> <b>1 разъем, 8(8) полюсов</b> исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом и с клеммами LSA-PLUS Кат. 5 согласно DIN EN 50173-1:2003-06. Кат. 5e (Category 5 enhanced) согласно TIA/EIA-568-A-5:1999. Маркировка согласно EIA/TIA 568 А и В. Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс В. До 100 МГц на всех парах жил. Подходит для технологии Gigabit Ethernet. без распорок		
		<b>0216-507</b>	0230-0-0377 1/10

1) комбинируется с центральной платой 1803-xxx

	<b>компьютерная розетка UAE; RJ45, кат. 5e, экранированная 1)</b> <b>2 разъема, 8/8 (8/8) полюсов</b> исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом и с клеммами LSA-PLUS Кат. 5 согласно DIN EN 50173-1:2003-06. Кат. 5e (Category 5 enhanced) согласно TIA/EIA-568-A-5:1999. Маркировка согласно EIA/TIA 568 А и В. Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс В. До 100 МГц на всех парах жил. Подходит для технологии Gigabit Ethernet. без распорок		
		<b>0217-507</b>	0230-0-0379 1/10

1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx

	<b>компьютерная розетка UAE; RJ45, кат. 6a, экранированная 1) 2)</b> <b>2 разъема, 8/8 (8/8) полюсов</b> исполнение: для скрытой установки для установки в кабель-каналы с наклонным выходом и с клеммами LSA-PLUS Кат. 6 согласно DIN EN 50173-1:2003-06. Кат. 6a (Category 6 augmented) согласно TIA/EIA-TR 42.7 Маркировка согласно EIA/TIA 568 А и В. Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс В. Произвольно выбираемый подвод кабеля. До 500 МГц на всех парах жил. Подходит для технологии 10-Gigabit Ethernet. только для 8-полюсного штекера RJ 45 без распорок глубина монтажа: 38 мм		
		<b>0218</b>	0230-0-0376 1/10

1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx  
2) установка в монтажные коробки 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx невозможна

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата</b> исполнение: для скрытой установки для механизмов ТАЕ для механизмов UAE/ТАЕ для розетка для громкоговорителя Подходит для арт. № 0247 и 0248. для перенапряжения и розеток для громкоговорителя 0247, 0248		
92 слоновая кость	<b>2539-92-507</b>	1724-0-4279	10
94 альпийский белый	<b>2539-94-507</b>	1724-0-4275	10

	<b>розетка для громкоговорителя 1)</b> исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами (с тыльной стороны с винтовыми клеммами) 2 клеммы для подключения. цветная маркировка полюсов сечение провода макс. 10 мм <sup>2</sup> с распорками		
антрацит/черный	<b>0247</b>	0230-0-0382	10

1) комбинируется с накладками 1766-xxx и 2539-21x

	<b>стерео розетка для громкоговорителя 1)</b> исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами (с тыльной стороны с винтовыми клеммами) 4 клеммы для подключения. сечение провода макс. 10 мм <sup>2</sup> цветная маркировка полюсов с распорками		
антрацит/черный	<b>0248</b>	0230-0-0383	10

1) комбинируется с накладками 1766-xxx и 2539-21x

	<b>центральная плата</b> исполнение: для скрытой установки для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д		
92 слоновая кость	<b>1746-92-507</b>	1726-0-0221	10
94 альпийский белый	<b>1746-94-507</b>	1726-0-0219	10

	<b>ТВ-розетка</b> исполнение: для скрытой установки для подключения к коаксиальному антенному кабелю номинальная частота: 5000 Гц/860000 Гц IEC 60169-2		
92 слоновая кость	<b>1743-01-92-507</b>	1724-0-4280	10
94 альпийский белый	<b>1743-01-94-507</b>	1724-0-4276	10

	<b>центральная плата В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток</b> исполнение: для скрытой установки 3 гнезда радио/ТВ/спутник центральное крепление винтом M3		
92 слоновая кость	<b>1743-92-507</b>	1724-0-4284	10
94 альпийский белый	<b>1743-94-507</b>	1724-0-4283	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>механизм антенной розетки 2 разъема/тупиковая</b> исполнение: для скрытой установки частотный диапазон: 4-2400 МГц с распорками		
	<b>0230-101-507</b>	0230-0-0380	10/100
	Проходная розетка <b>0231-101</b>	0230-0-0268	10

	<b>механизм антенной розетки 3 разъема/тупиковая</b> исполнение: для скрытой установки частотный диапазон: 4-2150 МГц Соединение SAT выполнено в виде резьбового гнезда F. с распорками		
	<b>0232-101</b>	0230-0-0384	10/100

	<b>центральная плата 1) с суппортом</b> исполнение: для скрытой установки с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)		
92 слоновая кость	<b>2527-92-507</b>	1710-0-3773	10
94 альпийский белый	<b>2527-94-507</b>	1710-0-3772	10

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)

	<b>заглушка с суппортом</b> исполнение: для скрытой установки		
92 слоновая кость	<b>2538-92-507</b>	1715-0-0313	10
94 альпийский белый	<b>2538-94-507</b>	1715-0-0312	10

	<b>центральная плата</b> исполнение: для скрытой установки накладка для световых сигнализаторов для скрытой установки для механизмов 2061/2661 U		
92 слоновая кость	<b>1756-92-507</b>	1753-0-0099	10
94 альпийский белый	<b>1756-94-507</b>	1753-0-0100	10

	Линза для световых сигнализаторов		
11 прозрачная	<b>1565-11</b>	1565-0-0167	10
12 красный	<b>1565-12</b>	1565-0-0175	10
13 зеленый	<b>1565-13</b>	1565-0-0183	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>механизм светового сигнала <sup>1)</sup> для ламп с безвинтовым цоколем</b> исполнение: для скрытой установки линза в комплект не входит номинальное напряжение: 250 В~		
	<b>2061 U</b>	1511-0-0062	10

1) подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1, см. стр. 16

	<b>механизм светового сигнала <sup>1)</sup> для ламп с цоколем E 10</b> исполнение: для скрытой установки линза в комплект не входит номинальное напряжение: 250 В~		
	<b>2661 U</b>	1511-0-0096	10

1) подсветка с помощью ламп 8302, 8340, 8341, 8342, 8343, см. стр. 16, для более яркой подсветки рекомендуется лампа 8340

	<b>Светорегулятор Busch-Dimmer<sup>®</sup> с центральной платой</b> исполнение: для скрытой установки поворотный, с возвратно-нажимным переключателем, номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % номинальная частота: 50 Гц номинальная мощность: 60 - 400 Вт МЭК/IEC 60669-2-1		
			
92 слоновая кость	<b>2251 UCGL-92-507</b>	6515-0-0843	1/10
94 альпийский белый	<b>2251 UCGL-94-507</b>	6515-0-0842	1/10

	<b>центральная плата <sup>1)</sup> с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки</b> исполнение: для скрытой установки для светорегуляторов Busch-Dimmer <sup>®</sup> для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 6520 U и 6592 U.		
92 слоновая кость	<b>2115-92-507</b>	6599-0-2929	10
94 альпийский белый	<b>2115-94-507</b>	6599-0-2928	10

1) лампа для замены арт. 3855

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>Рамка с декоративной накладкой 1 пост</b> исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
92 слоновая кость	<b>2511-92-507</b>	1725-0-1484	10/100
94 альпийский белый	<b>2511-94-507</b>	1725-0-1479	10/100

	<b>Рамка с декоративной накладкой 2 поста</b> исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
92 слоновая кость	<b>2512-92-507</b>	1725-0-1485	10/100
94 альпийский белый	<b>2512-94-507</b>	1725-0-1480	10/100

	<b>Рамка с декоративной накладкой 3 поста</b> исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
92 слоновая кость	<b>2513-92-507</b>	1725-0-1486	10/100
94 альпийский белый	<b>2513-94-507</b>	1725-0-1481	10/100

	<b>Рамка с декоративной накладкой 4 поста</b> исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
92 слоновая кость	<b>2514-92-507</b>	1725-0-1487	10
94 альпийский белый	<b>2514-94-507</b>	1725-0-1482	10

	<b>Рамка с декоративной накладкой 5 постов</b> исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
92 слоновая кость	<b>2515-92-507</b>	1725-0-1488	10
94 альпийский белый	<b>2515-94-507</b>	1725-0-1483	10

	<b>Декоративная накладка</b> исполнение: для скрытой установки Для рамок 2511-9x-507, 2512-9x-507, 2513-9x-507, 2514-9x-507, 2515-9x-507		
92 слоновая кость	<b>2516-92-507</b>	1726-0-0220	10
94 альпийский белый	<b>2516-94-507</b>	1726-0-0218	10
901 аттика/синий	<b>2516-901-507</b>	1726-0-0222	10
902 серебристый металлик	<b>2516-902-507</b>	1726-0-0223	10
903 салатный	<b>2516-903-507</b>	1726-0-0224	10
904 оранжевый	<b>2516-904-507</b>	1726-0-0225	10
905 желтый	<b>2516-905-507</b>	1726-0-0226	10
906 абрикосовый	<b>2516-906-507</b>	1726-0-0227	10
907 флуоресцирующий	<b>2516-907-507</b>		10