

Краткие данные электродвигателей, базовая конструкция

Типоразмер	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280	315	355	400	
Электродвигатели с повышенным КПД в чугунном корпусе																
Подшипники	Приводной конец, 2 полюса	6202	6204	6205	6206	6207	6208	6309/C3	6310/C3	6312/C3	6313/C3	6315/C3	6316/C3	6316/C3	6316M/C3	6317M/C3
		2RS C3	2RS C3	2RS C3	2RS C3	2RS C3	2RS C3						6316/C3	6319/C3	6322/C3	6324/C3
	Приводной конец, 4-8 полюсов	6202	6204	6205	6206	6206	6207	6309/C3	6309/C3	6310/C3	6312/C3	6313/C3	6316/C3	6316/C3	6316M/C3	6317M/C3
		2RS C3	2RS C3	2RS C3	2RS C3	2RS C3	2RS C3						6316/C3	6316/C3	6316/C3	6319/C3
Конец, противополож. приводному, 2 полюса	6202	6204	6205	6206	6206	6207	6309/C3	6309/C3	6310/C3	6312/C3	6313/C3	6316/C3	6316/C3	6316M/C3	6317M/C3	
Конец, противополож. приводному, 4-8 пол.	2RS C3	2RS C3	2RS C3	2RS C3	2RS C3	2RS C3						6316/C3	6316/C3	6316/C3	6319/C3	
Подшипники с осевой фиксацией	Внутренняя крышка подшипника	Фиксация на приводном конце – стандартный вариант.														
Смазка		Консистентная смазка на весь срок службы						Подшипники с возобновляемой консистентной смазкой, штуцеры для консистентной смазки, М6х1.				Подшипники с возобновляемой консистентной смазкой, штуцеры для консистентной смазки, М10х1.				
Штуцеры SPM.		Дополнительно						Стандартная конфигурация.								
Подключение	Кабельные вводы Винт Соединит. коробка Кабельные уплотнения	2xM16	2xM25	2xM32		2xM40		2xM63		2xM63		2xM63+2xM20		2xM63+2xM20		
		M4		M5	M6	M10	M10	M12	M12							
		6 зажимов для подключения кабельных наконечников (в комплект не входят). Дополнительно						Кабельные фланцы – в станд. конфигур., кабельные уплотнения – доп.				Кабельные уплотнения включ. как станд. компоненты.				
Защита обмоток		3 термистора РТС – стандартный вариант, 150 °С.														
		Дополнительно.						Стандартный вариант.								
Электродвигатели с повышенным КПД в алюминиевом корпусе																
Подшипники	Приводной конец Конец, противополож. приводному					6306-2Z/C3	6308-2Z/C3	6309/C3	6310/C3	6312/C3	6313/C3	6315/C3	6316/C3 ¹⁾			
						6206-2Z/C3	6208-2Z/C3	6309/C3	6309/C3	6310/C3	6312/C3	6313/C3	6313/C3 ¹⁾ 6315/C3 для двухполюс. двигателей.			
Подшипники с осевой фиксацией	Внутренняя крышка подшипника					Приводной конец ¹⁾		Приводной конец								
						¹⁾ Двигатель на лапах. Пружинная шайба на конце, противоположном приводному, прижимает ротор к стороне привода. Фланцевый двигатель. Внутренняя крышка подшипника и пружинная шайба на конце, противоположном приводному.										
Смазка						Подшипники с постоянной смазкой, с защитной шайбой.		Смазка через клапан.								
Штуцеры SPM.						Дополнительно.		Станд. конфигурация.								
Подключение	Кабельные вводы Винт Соединит. коробка					4x(M25+M20) M5		2x(2xM40+M16) M6		1x(2xM40+M16) M10		1x2xM63+M16				
						6 зажимов для подключения кабельных наконечников (в комплект не входят).										
Защита обмоток						Дополнительно.		Термисторы РТС, 150 °С, 3 шт. последовательно.								
Сливные отверстия		Стандартный вариант: на обоих концах.														